

CA-T2T2-5M-11/3P-R-BBG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	AC Ladekabel, Steckertyp Ladepunkt: Typ 2, Steckertyp Fahrzeug: Typ 2, Ladeleistung, max.: 11 kW, Anzahl der Phasen: 3, Bemessungsstrom: 20 A, Kabellänge: 5 m, Kabelausführung: normal
Best.-Nr.	2754380000
Typ	CA-T2T2-5M-11/3P-R-BBG
GTIN (EAN)	4050118899115
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 25. April 2023 17:28:56 MESZ

Katalogstand 14.04.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

CA-T2T2-5M-11/3P-R-BBG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 2.160 g

Temperaturen

Lagertemperatur	-40 °C...70 °C	Feuchtigkeit bei Lagertemperatur	5...95 % rel. Feuchte
Betriebstemperatur	-30 °C...50 °C	Betriebstemperatur, min.	-30 °C
Betriebstemperatur, max.	50 °C		

Materialdaten

Betriebstemperatur, max.	50 °C	Betriebstemperatur, min.	-30 °C
Lagertemperatur, max.	70 °C	Lagertemperatur, min.	-40 °C
relative Feuchte bei Lagerung, max.	95 %		

Systemanforderungen

Fahrzeugkommunikationsart Control Pilot (CP), Proximity Pilot / Plug Present (PP)

Funktionen

Schutzart IP54

Gehäuse

Schutzart IP54

Zulassungen und Normen

Zulassungen IEC 62196-1, IEC 62196-2, EN 50620

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002897	ETIM 7.0	EC002897
ETIM 8.0	EC002897	ECLASS 9.0	27-14-47-05
ECLASS 9.1	27-14-47-05	ECLASS 10.0	27-14-47-05
ECLASS 11.0	27-14-47-05	ECLASS 12.0	27-14-47-05

Downloads

Anwenderdokumentation [Safety notes](#)
[Safety notes](#)
 Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)

CA-T2T2-5M-11/3P-R-BBG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

